

BENOL 3

**PUISSANT DÉGRIPPANT DE CALAMINE
VIS DE TURBO, BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE,
VANNES EGR, INJECTEURS...**

BENOL est un réel outil de démontage pour vis de turbo, décalaminage bougies de préchauffage, de vannes EGR et d'injecteur.

MODE D'EMPLOI

- Remuer énergiquement l'aérosol, pour mieux cibler l'action utiliser la canule et l'entonnoir fourni.
- En période froide il est conseillé de stocker le produit dans un endroit tempéré ou activer le produit avant utilisation en passant l'aérosol sous l'eau chaude.
- La liquéfaction du produit est le témoin du temps de pose.

Bougies de préchauffage :

- Cibler la pulvérisation à l'aide de l'entonnoir au pied de la bougie.
- Action plus rapide sur moteur chaud.

Vannes EGR :

- Desserrer légèrement la vannes et faite passer le produit entre le collecteur et la vanne.
- Laisser poser le produit 5 à 10 minutes.
- Vous pouvez aider le produit en faisant pivoter la vanne de gauche a droite.

Injecteurs :

- Cibler la pulvérisation à l'aide de l'entonnoir au pied de l'injecteur.
- Après un temps de pose de 5 à 10 minutes, extraire l'injecteur en le faisant tourner dans son puits.

Turbo a géométrie variable :

Pulvériser le produit sur les ailettes sensibles aux dépôts, afin de les nettoyer.

Attention : peut agresser les peintures/surfaces peintes, veillez à les protéger avant toute intervention. Port de gants préconisé. Conserver entre 20°C et 25°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Aspect : gélifié

Couleur : sans

Odeur : piquante

pH : non

Densité : 1.80

Solubilité : eau

Biodégradabilité : non